

TEKNİK ÜRÜN BİLGİ FORMU

QH FLUIDCAST™ PLA100 PİSTON YAĞLAYICI APLİKATÖRÜ

QH FLUIDCAST™ PLA100, bünyesinde bir HMI arayüzü barındıran, PLC kontrollü yağ uygulamasına sahip, gelişmiş piston yağlayıcı aplikatördür.

PLA100, saatte 10 litreye kadar damla veya sprey formunda piston yağlayıcı uygulayabilir ve geniş bir yağlayıcı viskozitesi yelpazesi ile kullanılabilir.

Sistem, Quaker Houghton susuz V Serisi veya su bazlı W serisi yağlayıcılarla uyumludur.

Yağlayıcı uygulama hacmi, atış başına 0.5 g üzerinde bir hassasiyetle kontrol edilebilir ve sistem, herhangi bir yağlayıcı için hassas hacim kontrolü sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Çapı 100 mm'den büyük olan pistonlar için, her atışta birden fazla yağlayıcı uygulanabilir.

Sistem, tüm ayarlara ve parametrelere hızlı ve kolay erişim için dokunmatik HMI ile çalıştırılan bir PLC'dir



Faydalar

- Saatte 10 litreye kadar geniş uygulama hacmi
- Geniş yağlayıcı türü yelpazesi ve viskoziteleri ile kullanılabilir
- Küçük boyutludur
- Küçük biçim faktörü
- Kolay kurulum ve kontrol için kullanıcı dostu HMI

Özellikler

ÖZELLİK	DEĞER
Tanım	Piston Yağlayıcı Aplikatör
Maksimum akış hızı	100 cSt'de Maks 10 L/dk (2.6 galon)
Yağlayıcı uyumluluğu	Yağ bazlı ve su bazlı
Yağlayıcı viskozitesi	100 cSt ila 1200 cSt
HMI arayüzü	Evet
Hassasiyet	Atış başına +/- 0.2g'dan daha iyi
Uygulama boyutları	500 x 500 x 250 mm
Aplikatör ağırlığı	20kg
Güç kaynağı	110V veya 240V DC, 10A

FLUIDCAST™ PLA100, QH PLUNGER SLICK® serisi yüksek performanslı sıvı yağlayıcılarla birlikte kullanılmalıdır.

Bu yayının yayınlandığı tarihte doğru olmasını sağlamak için tüm makul özen gösterilmiştir. Bu tür bilgiler, yayımlandıktan sonra meydana gelebilecek değişikliklerden etkilenebilir. Bu Teknik Veri Sayfası, yalnızca bu ürün için kullanılacaktır. Kullanmadan önce, tehlike riskleri ve ürün kullanım parametreleri hakkında bilgi için Güvenlik Veri Sayfasına (SDS) bakın. Ürünün performans sonuçları, bu verilerin doğruluğu, herhangi bir amaca uygunluk veya ticari elverişlilik garantisini kapsamaz. Üzere, açık veya zımni tüm sorumluluklar ve tüm garantiler bu hariç tutulmuştur.

