

## HOCUT® 4646

### VIZZEL KEVERHETO FEMMEGMUNKALO FOLYADEK

A HOCUT® 4646 egy fejlett, félszintetikus, bőr- és formaldehid mentes vízzel keverhető hűtő-kenő folyadék, mely ultra hosszú élettartamot, fokozott megmunkálási minőséget nyújt a hagyományos termékekkel szemben.

#### Alkalmazások

A HOCUT® 4646 egy általános célú fél szintetikus hűtő-kenő folyadék acélok egyszerűbb és közepes nehézségű megmunkálásaihoz, valamint köszörülésekhez.

A HOCUT® 4646 alkalmas alumínium-ötvözetek egyszerűbb megmunkálásához.

Az ultra-hosszú élettartam lehetővé teszi a termék alkalmazását központi rendszerekben és egyedi töltésű berendezésekben egyaránt, köszönhetően a fejlett bőrmentes technológiának, rendszeres biocid adagolások nélkül.

A HOCUT® 4646 lágy és kemény vízhez is alkalmazható 5 - 30 német keménységi fokig.

#### Felhasználási Javaslatok

Egyszerű és közepes nehézségű megmunkálások: 6-10 %

Acélok köszörülése: 6-8%

Egyszerű alumínium megmunkálások: 6-10%

#### EI Önyök

- Sokoldalú teljesítmény: Ideális acélok általános forgácsolásához és köszörüléséhez
- Magas mosóhatás: Szürkeöntvény megmunkálás esetén is biztosítja a tiszta gépet
- Hosszú fúrdőélettartam: A HOCUT® 4000-es széria technológiája biztosítja a géptisztítások közötti hosszú intervallumokat
- Stabil emulzió: Hosszú fúrdőélettartam, minimális adalékigény, alacsony üzemeltetési költségek
- Nagyon alacsony habzási készség: Alkalmazható magas nyomásokhoz, és átszivattyúzási számokhoz lágy és kemény víz esetén is
- Nem színezi el az alumíniumot: Alkalmazható vegyes munkadarab alapanyagok esetén is
- Kitűnő EHS profil: Bőr-, formaldehid, klór- és fenol mentes. Csak a TRGS 611 által engedélyezett aminokat tartalmaz.

#### Egészség, Biztonság És Kezelés

A tárolásra, biztonságos kezelésre és ártalmatlanításra vonatkozó információkért kérjük, olvassa el a Biztonsági adatlapot (SDS) A termék kezelésének, tárolásának, használatának és ártalmatlanításának feltételei és módszerei a hatáskörünkön kívül esik - a termék ezekből a feltételekből adódó vagy ezek eredményeként jelentkező hatástalanságáért, valamint az ezekből a feltételekből adódó vagy ezek eredményeként jelentkező sérülésekért és károkért nem vállalunk semmilyen felelősséget.

#### Fizikai Jellemzők

TULAJDONSÁG	JELLEMZŐ ÉRTEK	EGYSÉG
Koncentrátum színe	Borostyán olaj	
Fajsúly @20°C	0.97	DIN 51757
Refraktométer faktor	1.4	HIM 53
Emulzió megjelenés	Áttetsző	
pH @6%	8.9-9.5	DIN 51369

Minden ésszerű intézkedést meghoztunk annak érdekében, hogy a jelen kiadványban található információk a kiadásakor pontosak legyenek. Ezek az információk a kiadást követően változhatnak. A jelen Műszaki adatlap kizárólag ehhez a termékhez használható. Használat előtt olvassa el a Biztonsági adatlapot (SDS) a kockázatokra és a termékhasználati paraméterekre vonatkozó információkat. A termék teljesítményére, valamint az adatok pontosságára vonatkozó minden kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget és minden garanciát kizárunk, beleértve a törvényi szavatosságot. 42014646