

テクニカルデータシート

PLUNGER SLICK® 250

プランジャー潤滑剤

PLUNGER SLICK® 250 は、高圧ダイカスト用の水溶性半合成プランジャー潤滑剤です。最適設計された化学成分により、チップとスリーブに優れた境界保護を提供します。

製品資料

各鑄造サイクルの前に、チップに PLUNGER SLICK® 250 を塗布します。この製品は自動潤滑装置でそのまま使用できるように設計されています。PLUNGER SLICK® 250 は、水分蒸発を防ぐために密閉容器に保管してください。

推奨用途

各ダイカスト工程の条件は異なるため、貴社の経験に基づいて比率を評価する必要があります。

保管及び取り扱い

保管、安全な取り扱い、廃棄に関する情報については、安全データシート（SDS）をご参照ください。

お客様の責任において、当社推奨範囲を超えた製品の取り扱い、保管、使用および廃棄による製品の故障またはかかる条件から生じるいかなる傷害や損害について、当社は責任を負わないものとします。

特長

- 水溶性 - 取り扱いや洗浄に手間がかかりません
- 優れた潤滑性 - 設計された境界潤滑を提供します
- 耐摩耗保護 - チップとスリーブの寿命を延ばします
- プランジャーチップへの強い付着性で、最適な性能を確保します
- 煙、シミ、汚れが軽減されます

一般性状

性状	代表値	単位
外観	白色液体	
臭気	マイルド	
密度	998	kg/m ³ @15°C
沸点	100	°C
動粘度	990	mm ² /s @20°C

*これらの性状は代表値であり、規格には使用されません。

弊社は出版時点でのこの資料の正確性を確保するため、合理的な措置を講じています。出版後の変更は資料の本身に影響を及ぼす可能性があります。この資料は本製品専用です。本製品をご使用の際は、危険性及び製品のパラメータについて安全データシート（SDS）をご確認ください。製品性能及び関連するデータの正確性に関して、いかなる目的への商品性や適合性を含めて、明示であろうと黙示であろうと、弊社は一切責任を負いません。300148

